

Autocoin Plus



Specificamente studiato per gli ambienti esterni, è la soluzione ottimale per grandi, medie e piccole realtà.

Progettato su misura per applicazioni esterne, consente di lavorare in totale sicurezza grazie alle speciali caratteristiche costruttive.

Ulteriormente migliorato nella flessibilità di impiego, grazie al particolare sistema di montaggio periferiche modulare.

Gli incassi vengono ulteriormente protetti da un innovativo sistema di "antifurto wireless".

È di facile installazione su ogni tipo di parete o sulla base opzionale per il montaggio a colonna.

Possibilità di installare il sistema a chiave EuroKey Plus o a micro-chip SimplyCard per fidelizzare la clientela.

Può inoltre distribuire le chiavi o le card a micro-chip.

Su opzione può essere dotato di una stampante per l'emissione di uno scontrino di ricevuta.

Possibilità di telecontrollo e gestione e a distanza.

Campi di applicazione: tutti gli ambienti esterni in generale.

Disponibile nelle versioni ad incasso o su colonna.





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Caratteristiche generali

Raggruppa tutte quelle soluzioni costruttive indispensabili a garantire la massima affidabilità in presenza di acqua, condensa, caldo, freddo.

Pannello utente incassato di 20 cm rispetto alla cornice esterna - tipo bancomat.

Acciaio inox spessore 12/10 con protezione in policarbonato per le aree inserimento denaro e prelievo cambio.

Portello posteriore con tre punti di chiusura per accedere alla cassa e ai moduli di funzionamento.

Pannello istruzioni multilingua, personalizzabile per quantità.

Scritta luminosa "Change" per una immediata individuazione della macchina.

Installazione

Ad incasso o su base per montaggio a colonna.

Estetica, ergonomia e funzionalità

L'aspetto e la colorazione del pannello frontale, che caratterizza la gamma dei prodotti dedicati agli ambienti esterni, donano un effetto estetico gradevole.

Il particolare sistema di montaggio periferiche modulare permette di modificarne la configurazione, in qualsiasi momento, semplicemente sostituendo la relativa placca per installazione periferiche.

L'apertura posteriore consente di effettuare le operazioni di cassa e di manutenzione in riservatezza, all'interno del locale tecnico.

Grado di protezione IP54 e certificazione di conformità alle direttive 89/336 EEC e 73/23 EC.

Caratteristiche elettroniche

Disponibile in numerose versioni equipaggiabili con:

- gettoniera elettronica RM5 Evolution (Fig. 1);
- lettore di banconote NV10 o EBA 03;
- doppio display esterno-interno;
- scheda elettronica CPU con rilevamento dati d'incasso (di serie);
- 1 hopper MKIV con estensione o 2 hopper MKIV;
- programmazione mediante l'apposito Programmer;
- resistenza anti-condensa e ventola di raffreddamento per le diverse condizioni climatiche, elettroniche tropicalizzate anti-corrosione.

Opzioni

- sistema cashless EuroKey Plus (Fig. 2);
- sistema smart card SimplyCard (Fig. 3);
- distributore di chiavi o piccoli prodotti in scatole;
- distributore di carte;
- stampante a bordo per scontrino/giustificativo e report contabilità;
- cabina per montaggio su colonna;
- grafiche personalizzabili per quantità;
- Joiner Plus, il moderno sistema di tele-controllo e gestione a distanza, che utilizza la tecnologia GSM e GPRS;
- sistema di sicurezza per cambiamonete: "antifurto wireless" (Fig. 4);
- sensori volumetrici (per la protezione del locale dove è collocato l'apparecchio).

Predisposizioni per:

- lettore di banconote EBA 03;
- sistema cashless EuroKey Plus;
- sistema smart SimplyCard o carte bancarie TPA;
- stampanti Custom TG58 oppure Comestero mod. STP-58-T.

Caratteristiche tecniche

	Cambiamonete	Cambiamonete su base d'appoggio
Dimensioni (bxhxp) (mm)	510 x 760 x 500	510 x 1750 x 500
Peso (Kg)	45	75
Alimentazione	230 Vac - 50 Hz	
Corrente assorbita	100 VA max - 25 VA in stand by	
Temperatura di lavoro	-15°C ÷ +50°C - umidità 10% ÷ 90% non condensata	
Certificazione di conformità	Alle direttive 89/336 EEC e 73/23 EC EMC verifiche di conformità secondo EN 61000-6-1 e EN 61000-6-4 SAF verifiche di conformità secondo IEC 60950	

Capacità monete

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
2 MKIV	3.040	3.020	2.400
1 MKIV con estensione	5.540	5.520	4.060

Tools

Programmer

Di serie.

