

DATI TECNICI baby

DESCRIZIONE TECNICA		baby	baby plus
Larghezza di lavoro	mm	345	345
Larghezza tergipavimento	mm	410	410
Tensione batterie	V	24	24
Capacità batterie	Ah ₅	28	35
Potenza installata	W	430	430
Capacità di lavoro (max)	m ² /h	1240	1240
Diametro spazzola	mm	345	345
N° giri spazzola	giri/min	170	170
Pressione sulle spazzole (max)	kg	25	25
Potenza nominale motore spazzole	W	200	200
Potenza nominale motore aspirazione	W	210	210
Depressione motore aspirazione	mbar	90	90
Tipo di avanzamento		Semi automatico	Semi automatico
Pendenza superabile (max)	%	2	2
Capacità serbatoio soluzione	l	15	15
Capacità serbatoio recupero	l	16	16
Lunghezza macchina (min)	mm	745	745
Altezza macchina	mm	550	550
Larghezza macchina (senza tergipavimento)	mm	382	382
Larghezza macchina (con tergipavimento)	mm	415	415
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	43	43,6
Peso macchina (a vuoto con batterie)	kg	65	70
Peso batterie	kg	22	26,4
Tempo di ricarica max	h	10	2
Dimensione vano batterie con appoggi (LxPxH)	mm	215 x 270 x 190	---
Dimensione vano batterie senza appoggi (LxPxH)	mm	---	215 x 257 x 205
Livello di pressione acustica •	dB (A)	< 70	< 70
Classe		III	III
Grado di protezione	IP	X3	X3

• In conformità alla EN 60704-1

Tensione di rete	V ~	230	230
Frequenza di rete	Hz	50	50
Corrente di carica nominale	A	5	25
Classe		I	I

CE.I.L. DI TARDA ANTONIO GUARDIA ACIREALE (CT) TEL/FAX 095/809784
www.ceilditardaantonio.it info@ceil.it